

Membrana impermeabilizante de alta flexibilidad

LP

BUILD WITH US.

BUILDING PRODUCTS



- ✓ Excelente impermeabilización para techos, terrazas, baños y cocinas.
- ✓ Evita la corrosión en zonas húmedas en casi todo tipo de superficies.
- ✓ No es tóxica (libre de solventes) y es de fácil aplicación.

LP

BUILDING PRODUCTS

RUBBER

IMPERMEABILIZANTE A-205

■ RECUBRIMIENTO PARA ZONAS HÚMEDAS

www.LPCHILE.CL



CARACTERÍSTICAS

- Excelente Impermeabilización para estanques de agua y piletas.
- Reflexión solar excepcional: SRI=103.
- Sin solventes, no tóxico y libre de VOC's.
- Más de 900% de elongación.
- Excelente adherencia a la mayoría de las superficies.
- Puede ser pintado.

APLICACIÓN

- Aplicar en temperaturas sobre 5°C.
- Aplicar en superficies secas, libres de polvo, óxido, suciedad, aceite, grasa, alquitrán u otros contaminantes.
- Secado entre 24 y 48 horas.
- No aplicar en condiciones húmedas o si hay previsión de lluvia en las próximas 24 horas.
- Utilice brocha o rodillo.
- Cobertura promedio de 2 litros por m2.
- Aplique 2 a 3 capas hasta alcanzar 1.0 mm de espesor en aplicaciones verticales e inclinadas.
- En techos planos, bases y estanques aplicar entre 3 a 4 capas hasta alcanzar 2,0 mm de espesor. Esperar 12 a 24 horas entre cada capa.

PRODUCTO

El Impermeabilizante A-205 es un recubrimiento acrílico no tóxico, diseñado para ser utilizado en superficies en contacto con agua, tales como baños, cocinas, techos u otras expuestas a corrosión por acción de la humedad. Es de fácil aplicación y alto rendimiento que se puede aplicar en distintos tipos de superficies (ver recuadro).

Está compuesto por emulsiones acrílicas que proporcionan una membrana impermeabilizante y altamente adhesiva. Es libre de solventes, no es inflamable y no es afectado por la luz solar o derrame de sustancias químicas, pudiendo ser aplicado con excelentes resultados en terrazas, maceteros, impermeabilización para duchas, cimientos y balcones, entre otros.

Como sellador multifuncional posee una viscosidad media, de gran flexibilidad, que está diseñado como un revestimiento independiente que también puede ser aplicado sobre otras membranas a base de bitúmenes.

Además, el Impermeabilizante A-205 es también un producto ecológico y compatible con el cuidado del medioambiente, ya que es elaborado en base a agua.



PRESENTACIÓN

Colores: blanco y gris.
 Tamaño: 1 galón (3,8 litros) y 5 galones (18,9 litros).

LIMPIEZA

Use jabón y agua caliente para limpiar la piel.

PRECAUCIONES

Mantener el recipiente herméticamente cerrado cuando no esté en uso, en un lugar seguro y fuera de la exposición al sol.

Este producto no debe ser congelado.

Utilice guantes y lentes para proteger sus ojos y evite el contacto con la ropa. Ante salpicaduras y contacto con los ojos y piel, lavar con abundante agua y si aparecen signos de irritación, consultar con un especialista.

IMPORTANTE

Seguir todas las instrucciones de esta ficha antes de usar el producto. Si tiene alguna duda, contáctese con nuestro equipo de soporte técnico al (56-2) 2414 2200 o al email contacto@lpchile.cl.

Requiere personal calificado	Dificultad instalación	Requiere maquinaria especial	Requisitos seguridad	Apto para sustrato HORMIGÓN	Apto para sustrato METAL	Apto para sustrato ASFALTO	Apto para sustrato MEMBRANA	Apto para sustrato MADERA	Requiere imprimante
NO	BAJA	NO	BAJOS	SI	SI	SI	SI	SI	Algunos casos